

Atomizzatore Efco AT 8000

Motore

- **Tipo:** 2 tempi a benzina
- **Cilindrata:** 72,4 cm³
- **Potenza:** 5 HP (3,7 kW SAE)
- Motore progettato per garantire prestazioni elevate anche durante impieghi professionali continuativi.

Prestazioni

- **Portata aria massima:** 16,0 m³/min
- **Velocità dell'aria:** 120 m/s
- **Portata liquidi regolabile:** 0,5 – 3,0 L/min
- **Capacità serbatoio liquidi:** 14 litri.

Sistema di nebulizzazione

- Getto regolabile in base al tipo di coltura e trattamento.
- Nebulizzazione fine per una distribuzione uniforme del prodotto.
- Compatibile con **pompa booster**, che aumenta e stabilizza la portata del liquido, particolarmente utile nei trattamenti in altezza.

Struttura ed ergonomia

- **Peso a secco:** 12,5 kg
- Telaio con **sistema antivibrante**.
- Cinghiaggio ergonomico imbottito per migliorare il comfort durante il lavoro.
- Comandi facilmente raggiungibili dall'impugnatura.

Rumorosità e vibrazioni

- **Pressione sonora:** 95,7 dB(A)
- **Potenza sonora:** 109,6 dB(A)
- **Livello di vibrazioni:** < 2,5 m/s².

Accessori disponibili

L'AT 8000 può essere equipaggiato con:

- **Kit pompa booster** per aumentare la pressione e mantenere stabile la portata del liquido.
- **Kit ULV (Ultra Low Volume)** per una nebulizzazione estremamente fine e un minore consumo di prodotto.
- **Kit doppio getto** per ampliare la superficie trattata.
- **Kit polveri** per distribuire polveri e piccoli granuli.

Impieghi consigliati

L'AT 8000 è ideale per:

- trattamenti fitosanitari in vigneti;
- frutteti e oliveti;
- vivai e serre;
- distribuzione di fungicidi, insetticidi e fertilizzanti fogliari;



- trattamenti professionali su colture specializzate.

Punti di forza

- Motore da **72,4 cm³** e **5 HP** adatto a impieghi intensivi.
- Elevata portata d'aria (**16 m³/min**) e velocità del flusso (**120 m/s**) per raggiungere anche le chiome più fitte.
- Serbatoio da **14 litri** che garantisce una buona autonomia di lavoro.
- Struttura ergonomica con sistema antivibrante per ridurre l'affaticamento dell'operatore.
- Ampia disponibilità di accessori per adattare la macchina a differenti esigenze di trattamento.