

Trivella EFCO TR1551

Caratteristiche tecniche

Caratteristica	Valore
Motore	2 tempi
Cilindrata	50,2 cm³
Potenza	2,1 HP (1,6 kW)
Peso (senza punta)	9,1 kg
Rapporto di riduzione	40:1
Operatore	1 persona
Carburante	Miscela benzina/olio 2T



Punte disponibili

La macchina può montare punte da:

- **80 mm**
- **100 mm**
- **150 mm**
- **200 mm**

Tutte lunghe circa **100 cm**.

È inoltre disponibile una **prolunga da 30 cm** per aumentare la profondità di perforazione.

Caratteristiche costruttive

- Impugnatura ergonomica.
- Leva di sicurezza contro le accelerazioni involontarie.
- Carburatore a membrana che permette il funzionamento in qualsiasi posizione.
- Riduttore professionale in alluminio con ingranaggi montati su cuscinetti.
- Elevata coppia per affrontare terreni compatti.

Utilizzi consigliati

È adatta per:

- impianto di vigneti;
- piantagione di alberi e arbusti;
- posa di pali per recinzioni;
- serre e tunnel;
- piccoli lavori di edilizia e giardinaggio.

Miscela

Il motore è a 2 tempi.

Generalmente si utilizza:

- benzina verde fresca;
- olio sintetico per motori 2T al **2%** (20 ml di olio ogni litro di benzina), salvo diversa indicazione riportata sul manuale.

Manutenzione

Per mantenerla efficiente è consigliato:

- pulire il filtro aria ogni 10 ore di lavoro;
- controllare periodicamente il filtro carburante;
- pulire la candela e verificare il gioco degli elettrodi;
- sostituire il grasso del riduttore ogni **100 ore** di utilizzo;
- controllare l'usura della punta, del tagliente e del puntale, affilandoli o sostituendoli quando necessario.

Prestazioni

Con il motore da **50,2 cm³** sviluppa una coppia sufficiente per utilizzare senza problemi punte fino a **200 mm** in terreni agricoli. Su terreni molto argillosi, sassosi o con radici è consigliabile procedere gradualmente, estraendo la punta ogni 20-30 cm per facilitare l'espulsione della terra ed evitare il bloccaggio della trivella.